

**Технічні характеристики
автомобіля вантажного спеціалізованого, модель DL18-28**

Основні технічні дані, характеристики крюкового навантажувача (мультиліфт)	Показники
	МПП-18Т.52
Вантажопідйомність, т, не менше	18
Час встановлення завантаженої платформи (кузова, бункера и інші с землі на автомобіль, с, не більше	200
Час розвантаження завантаженої платформи (кузова, бункера и інші с автомобіля на землю, с, не більше	200
Час підйому завантаженої платформи (кузова, бункера та інші) в самоскидному режимі, с, не більше	200
Час опускання порожньої платформи (кузова, бункера та інші) в самоскидному режимі, с, не більше	200
Кут підйому платформи (кузова, бункера и інші) в самоскидному режимі, град., не менше	45
Габарити в транспортному положенні, мм, не більше:	
– довжина	5620
– ширина	1400
– висота	2200
Конструктивна маса (без гідравлічного бака, робочої рідини та монтажних частин), кг, не більше	2900
довжина змінної платформи, кузова, бункера та інші, м	5,6; 6,2
Гідросистема	
Тис скидання захисного клапана наборної секції розподільника, МПа	23±0,5
Вмістимось гідросистеми без маслобака, л	58±3
Вмістимось маслобака, л	80 ⁺²
Клас чистоти робочої рідини по ГОСТ 17216-2001, не грубіше	12
Насос	
Тип	Аксіально-поршневий, не регульований
Робочий об'єм, см ³	56
Номінальна подача, дм ³ /с (л/хв)	1,33 (80)
Частота обертання, с ⁻¹ (об/хв):	
– номінальна	25 (1500)
– мінімальна	6,7 (400)
– максимальна	41,7 (2500)
Номінальна потужність, кВт	29
Крюковий навантажувач МПП-18Т.5	+